

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

stosownie do art. 10 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane :

„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TURYSTYCZNO-SPORTOWĄ”

CPV :

45.20.00.00-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

45.31.00.00-3 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

45.33.00.00-9 (Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

Zamawiający:

Gmina Torzym z siedzibą w Torzymiu,

ul. Wojska Polskiego 32,

tel. (68) 34-13-012. ,

faks (68) 34-13-181,

e-mail: urząd@torzym.pl

REGON : 970770439

NIP : 927-14-52-983

ZATWIERDZAM :

BURMISTRZ TORZYMIA

/-/ Ryszard Stanulewicz

SPIS TREŚCI

- I. Informacje o zamawiającym.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
- VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum)
- VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- IX. Wymagania dotyczące wadium.
- X. Termin związania ofertą.
- XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
- XII. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ.
- XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XVI. Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert.
- XVII. Wybór oferty.
- XVIII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
- XXI. Warunki zmiany umowy.
- XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia.
- XXIII. Informacja dotycząca umowy ramowej.
- XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
- XXV. Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.
- XXVI. Informacja dotycząca rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.
- XXVII. Informacja o aukcji elektronicznej.
- XXVIII. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.
- XXIX. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art.29 ust.4.
- XXX. Informacja o wskazaniu podwykonawców.
- XXXI. Postanowienia końcowe.
- XXXII. Załączniki do specyfikacji.

Informacje o zamawiającym.

Zamawiający:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32,

66-235 Torzym

tel. (068) 34 13 012. ,

faks (068) 34 13 181,

e-mail: urząd@torzym.pl

REGON : 970770439

NIP : 927-14-52-983

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) zwanym dalej w specyfikacji PZP stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia art.36 PZP.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowa linii SN L-426-17 w miejscowości Lubów gm. Torzym.

45.20.00.00-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

45.31.00.00-3 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

2. Zakres zamówienia :
 - a) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubów na działce Nr 24/4 oraz 103/3 wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych związanych z budynkiem, zapewniających możliwość użytkowania obiektu tj. wraz z instalacjami : wodną, kanalizacyjną i elektryczną
 - b) zagospodarowanie przynależnego terenu:
 - budowa stancji rowerowej,
 - budowa ciągów pieszych, dróg dojazdowych, przebudowa skrzyżowania,
 - oświetlenie parkowe,
 - budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego,
 - parkingi dla samochodów osobowych,
 - budowa boiska do piłki nożnej,
 - plac zabaw dla dzieci,
 - miejsca na pojemniki do segregacji odpadów,
 - elementy małej architektury
 - c) przebudowa linii SN L-426-17 obejmować będzie demontaż linii napowietrznej. Demontaż słupów SN. Ochronę stacji i linii kablowej SN od fali przepięciowej po stronie SN stanowić będą ograniczniki przepięć typu POLIM D 18 N. Po stronie 0,4 kV transformator od fal przepięciowych chronić ogranicznikami przepięć o trwałym napięciu pracy $U_c=440\text{ V}$ i prądzie wyładowczym 10 kA zainstalowanymi na izolatorach transformatora w każdej fazie

np. BOP/R 0,44/10. Stosować zaciski transformatorowe oraz osłony przeciw ingerencji zwierząt. Dla zasilenia (rozdzielniczy stacyjnej) szafki kablowej projektuje się kabel 8×YKY 1×240 mm². Kabel na stacji i słupie chronić rurą BE 110 dł. 3m z kolanem KNS 110, wprowadzając do każdej z rur po trzy żyły fazowe z żyłą PEN. Mostki po stronie SN wykonać przewodami izolowanymi np. 3×PAS/SAX 35 mm². Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w sieci SN dla stacji zastosowano uziemienie ochronne. W tym celu projektuje się wykonanie uziemienia TP-5.

3. Przedmiot zamówienia określa:

- 1) Projekt budowlany obiektu świetlicy **załącznik Nr 1** do SIWZ, dostępny na stronie internetowej www.torzym.pl
- 2) Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu **załącznik Nr 2**
- 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca **załącznik Nr 3** do SIWZ dostępna na stronie internetowej www.torzym.pl
- 4) Projekt budowlany przebudowy linii SN 15 kW **załącznik Nr 4** do SIWZ, dostępny na stronie internetowej www.torzym.pl
- 5) Wymienione powyżej projekty, specyfikacje są również dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy, Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, pok. Nr 9

4. Wymagania stawiane wykonawcy:

- 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- 4) Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji **od Nr 1 do Nr 11** stanowią jej integralną część.
- 5) Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia: kontakt – Bogdan Szczepaniak, tel. 0-68-431-6212.

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia **30 wrzesień 2013 rok.**

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące :
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie remontu lub budowy obiektu o wartości min. 300.000 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych) na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz robót budowlanych którego wzór stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ oraz referencje do wykazanych robót.

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna wskazanie osób do kierowania :

- robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba)
- robotami elektrycznymi (min. 1 osoba)

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca w tym zakresie składa wykaz osób do kierowania robotami którego wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ

Na potwierdzenie pozostałych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.22 ust.1 , którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, **może polegać** na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, **przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1

Zamawiający w tym zakresie za brak podstaw do wykluczenia uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art.24 ust.1 , którego wzór stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ oraz

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
 - 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
 - 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 4. O wykluczeniu z postępowania zostaną równocześnie zawiadomieni wszyscy wykluczeni Wykonawcy.
 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 - **załącznik Nr 7** do SIWZ;
2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone np. referencje (**wzór stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ**);

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (**wzór stanowi załącznik Nr 11 do SIWZ**);
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 **załącznik Nr 8** do SIWZ;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. dokumenty inne : kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wraz z wykazem użytych materiałów z cenami oraz wykazem użytego sprzętu z cenami w wersji papierowej a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w dniu podpisywania umowy również w wersji elektronicznej.
7. formularz cenowy.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum).

1. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum) , zgodnie z art.23 w związku z art.141 ustawy PZP zamawiającym żąda aby :
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu art.22 ust. 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez członków konsorcjum , zaś oświadczenie z art.24 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zostało złożone osobno dla każdego konsorcjanta;
 - 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone pełnomocnictwo powinno zawierać jednoznaczne określenie postępowania do którego się

odnosi i precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;

- 3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum;
 - 4) w przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy;
 - 5) umowa o której mowa w ust 1 pkt 4 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: znaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
 - 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zamawiający wymaga aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

- 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Można je przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać faksem lub przesłać na e-mail. Adresy i telefony zostały podane w punkcie I SIWZ.
- 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została udokumentowana przez Zamawiającego.
- 3) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w czasie pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7¹⁵-15¹⁵są:
 - W sprawach merytorycznych i proceduralnych - Z-ca Burmistrza Bogdan Szczepaniak tel. 068 341 6212 faks 068 34 13 181

Wymagania dotyczące wadium.

Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **20.000,00 zł.**, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2) Zasady wnoszenia:

w pieniądzu przelewem na konto: : W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwota oznaczona w punkcie 1 może zostać przelana na konto Zamawiającego

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim Oddział Torzym Nr 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

a) wadium, przetarg na budowę świetlicy w Lubowie . Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

b) potwierdzenie (dokument przelewu) wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty

c) Wadium w formie niepieniężnej tj. w :

- poręczeniach bankowych;
- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275); **należy załączyć do oferty**
- d) Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą tj. 30 dni.
- 3) Zasady zwrotu wadium:
- a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy pzp.
 - b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 - c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Przepadek wadium.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 5) **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.**

Termin związania ofertą.

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferent przystępujący do przetargu winien zapoznać się z treścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotować ofertę zgodnie z jej postanowieniami oraz wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. *Ofertę należy przygotować na podstawie wzoru formularza, stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji.*
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.
5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubów”

z dopiskiem „**oferta przetargowa, nie otwierać przed 21.06.2013 r.**”

6. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę .
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
10. Każdy Oferent może wprowadzić zmiany pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu przed terminem składania ofert określonym **w pkt XIV**

niniejszej specyfikacji. Powiadomienie powinno być opieczątowane i dostarczone w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oferenta, zaadresowanej na zamawiającego (określone w pkt I SIWZ) i oznaczonej dodatkowo napisem „**ZMIANA**”,

11. Oferent nie może dokonać zmian ani też wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.

Wyjaśnienia, modyfikacje i uzasadnione zmiany SIWZ będą przekazywane i zamieszczane zgodnie z przepisami art. 38 ustawy PZP stosownie do zamówień których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8. Treść zapytań i wyjaśnień, modyfikacji i uzasadnionych zmian będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego www.torzym.pl

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia **21.06.2013 r. do godz.10:00** w siedzibie zamawiającego, Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 , pokój Nr 14 lub przesałać na adres Zamawiającego podany w punkcie I specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy przesyłce pocztowej lub kurierskiej liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu a nie stempla pocztowego.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21.06.2013 r. o godz. 10:05** w siedzibie zamawiającego pokój nr 14 (Sala posiedzeń).
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
5. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. **Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto wymienioną w formularzu ofertowym z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.** Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie, nie wymienione specyfikacją istotnych warunków zamówienia również istotne zdaniem Wykonawcy czynności i opłaty, których realizacja jest niezbędna do należytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przed ustaleniem ceny ofertowej powinien dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przedmiotami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .
3. Stwierdzenie nieprawidłowości w dokumentacji technicznej i przedmiarach po złożeniu oferty nie będzie stanowiło podstawy do zmiany ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Cena określona w formularzu ofertowym nie podlega zmianom w czasie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca załącza kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wraz z wykazem użytych materiałów z cenami oraz wykazem użytego sprzętu z cenami w wersji papierowej a w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w dniu podpisywania umowy również w wersji elektronicznej.
6. Jakikolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót lub pominięcia pozycji nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena ryczałtowa brutto wykonania przedmiotu zamówienia - 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma od członka komisji 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

$(C_n/C_{of.b.} \times 100) \times 100\% = \text{liczba punktów},$

gdzie:

C_n – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

$C_{of.b.}$ – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.

Komisja przetargowa wskazuje ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny i przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli;

- 1) jest niezgodna z ustawą
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 7) oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający uzna za nieważną i odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta, który nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2.

Uzupełnienie oferty i wyjaśnienie treści złożonych ofert.

Uzupełnienie ofert i wyjaśnienie treści ofert stosownie do art.26 ustawy PZP.

Wybór oferty.

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która spełnia warunki specyfikacji i uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert. Do zawiadomienia i informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty mają zastosowanie przepisy art.92 ustawy PZP.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do przepisów art.93 ustawy PZP.

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, której wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ,
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi na piśmie.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 PZP.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny brutto** podanej w ofercie.
2. Na wniosek oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający może zaliczyć wadium jako część kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w artykule **148 ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie umowne w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia przed zawarciem umowy.
6. Pozostałe warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa §17 i §18 wzoru umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi **załącznik Nr 9** do SIWZ.

Warunki zmiany umowy.

Zmiany warunków umowy mogą dotyczyć :

1. terminu wykonania zamówienia z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2. terminu wykonania zamówienia z powodu konieczności usunięcia błędów lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;
3. terminu wykonania zamówienia w przypadku następstw okoliczności : pożaru, powodzi, huraganu;
4. zmiany osób wymienionych w umowie reprezentujących strony lub zmiana osób przy pomocy których realizuje się zamówienie;

i muszą być zawarte na podstawie aneksu do umowy wprowadzającego te zmiany podpisanego przez obie strony umowy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzieleniu zamówienia.

W niniejszym postępowaniu stosuje się **przepisy ustawy PZP dział VI** w stosunku do zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

Informacja dotycząca umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3.

Informacja o ofertach wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Informacja dotycząca rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą.

Rozliczenie pomiędzy wykonawcą a zamawiającym odbywać się będzie w złotych polskich.

Informacja o aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Informacja o kosztach udziału w postępowaniu.

Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Informacja o przewidywanych wymaganiach o których mowa w art.29 ust.4 .

Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4.

Informacja o wskazaniu podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie podwykonawców, jeżeli zamówienie lub część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759ze zm.) i przepisu Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do specyfikacji:

- Nr 1 – Projekt budowlany obiektu świetlicy
- Nr 2 - Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu
- Nr 3 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Nr 4 – projekt budowlany przebudowy linii SN L-426-17
- Nr 5 – Formularz cenowy
- Nr 6 – wzór formularza ofertowego
- Nr 7 – wzór oświadczenia z art. 22 ust.1
- Nr 8 – wzór oświadczenia z art. 24 ust.1
- Nr 9 – Wzór umowy
- Nr 10 – wzór wykazu robót budowlanych
- Nr 11 – wzór wykazu osób

Zatwierdzam w dniu 17.05.2013 r.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

BUDYNEK ŚWIETLICY – ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY ZIEMNE - ŚWIETLICA WIEJSKA LUBÓW						
L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena netto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 2-01 126-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	206,86		
2	KNR 2-01 126-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za każde dalsze 5 cm	m2	206,86		
3	KNR 2-01 228-5	Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM), kat.gruntu III	m3	35,03		
4	KNR 2-01 202-2	Roboty ziemne wyk. koparkami, z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - koparki przedsięwzięte o poj. łyżki 0.40 m3, kat. gruntu III	m3	40,74		
5.	KNR 2-01 301-2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III	m3	10,19		
6.	KNR 2-01 320-1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat. gruntu I-II - piaskiem	m3	40,30		
Razem rozdział 1: ROBOTY ZIEMNE						
2 FUNDAMENTY						
7.	70 KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z C8/10	m3	2,57		
8.	KNR 2-02 202-1	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m z C16/20	m3	6,33		
9.	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli – pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,15		
10.	KNR 2-02 290-1	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli – pręty stalowe okrągłe gładkie	t	0,03		
11.	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10	m3	0,24		
12.	KNR 2-02 204-1	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 c16/20	m3	0,71		
13.	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli – pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,11		
14.	KNR 2-02 604-2	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	23,46		
15.	KNR 2-02 603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	28,69		
16.	Uzupełnienie do KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczków betonowych gr. ścian 25 cm na zaprawie cementowej	m2	30,39		

17.	Uzupełnienie do KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczków betonowych gr.ścian 38 cm na zaprawie cementowej	m2	2,90		
18.	KNR 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,88		
19.	KNR 2-02 604-1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą, dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco	m2	12,76		
20.	KNR 2-02 603-9	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	73,92		
21.	KNR 0-17 IGM 2609-1	Przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian	m2	30,05		
22.	KNR 0-17 IGM 2609-5	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.	210,35		
23.	KNR 0-17 IGM 2609-6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	30,05		
24.	KNR 2-02 921-2	Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne	m2	15,02		
Razem rozdział 2: FUNDAMENTY						
3. PODŁOŻA I POSADZKI						
25.	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	8,26		
26.	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z C8/10	m3	8,26		
27.	KNR 2-02 607-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe x 2 [RMS=2]	m2	82,60		
28.	KNR 2-02 609-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	82,60		
29.	KNR 2-22 1003-2	Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko – szlichta betonowa z C16/20	m2	82,60		
30.	KNR 2-02 1106-7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	6,80		
31.	Uzupełnienie do KNR 2-02	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	82,60		
32.	KNR 2-02 1101-3	Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym	m3	0,74		
33.	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	2,96		
34.	KNR 2-02 1103-3	Posadzki z bruku klinkierowego na płask	m2	7,39		
Razem: PODŁOŻA I POSADZKI						
4 ŚCIANY						
4.1 Ściany zewnętrzne budynku						
35.	KNR 2 604-2	Izolacja z folii spełniająca właściwości wiatroizolacji przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	99,42		
36.	KNR 2-22 601-6	Obicie (1-stronnie) ścianek płytami wiórowymi gr. 12 mm	m2	99,42		
37.	KNR 2-22 601-1	Szkielet z elementów drewnianych 38 x140 mm	m2	99,42		
38.	KNR 2-02 613-6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr .14 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	99,42		

39.	KNNR 2 604-2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	99,42		
Razem element 4.1: Ściany zewnętrzne budynku						
4.2 Ściany ganku						
40.	KNR 2-02 103-2	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z cegieł klinkierowej , na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o gr.1 1/2 cegły	m2	1,63		
41.	KNR 2-02 118-3	Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegły klinierowej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o wym.1 1/2x1 1/2 cegły	m	0,90		
42.	KNR 2-02 120-2	Ścianki działowe pełne z cegieł klinkierowej gr.1/2 cegły	m2	0,47		
43.	KNR 2-02 202-1	Parapet żelbetowe na ściankach ganku	m3	0,16		
44.	KNR 2-02 290-2	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,02		
45.	1-1	Montaż skrzynek	szt.	2,00		
Razem element 4.2: Ściany ganku						
4.3 Schody ganku						
46.	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,58		
47.	KNR 2-31 402-3	Ławy betonowe zwykłe pod schody ganku	m3	0,64		
48.	1-1	Schody z cegły klinkierowej	m2	11,66		
Razem element 4.3: Schody ganku						
4.4 Kominy						
49.	KNR 2-02 122-5	Kominy wolno stojące w budynkach - kanały z pustaków spalinowe i dymowe ceramiczne	m	20,00		
50.	KNR 2-02 122-1	Kominy wolno stojące w budynkach z cegły, klinkierowej wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły	m3	1,26		
Razem element 4.4: Kominy						
Razem rozdział 4: ŚCIANY						
5 DACH						
5.1 Konstrukcja						
51.	KNR 2-02 401-3	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu płytami azbestowo-cementowymi, z więźbą o rozpiętości 9 m	m2 połaci	116,07		
52.	KNR 2-02 407-3	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – słupy ganku dł. do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,08		
53.	KNR 2-02 406-7	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – belki przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,15		
54.	KNR 2-02 408-5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,14		
55.	KNR 2-02 408-7	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – krokwie narożne i koszowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,01		
56.	KNR 2-02 408-3	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – krokwie zwykłe o dł. do 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,16		

57.	KNR 2-02 409-6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej – deski okapu i wysuwnice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,34		
58.	KNR 2-02 410-4	Ołączenie łątami 38x50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm	m2	116,07		
59.	KNR 2-02 410-4	Nabicie kontrłat 50x30	m2	116,07		
60.	KNNR 2 604-2	Izolacja z membrany dachowej (wysokoparoprzepuszczalnej) przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	116,07		
61.	1-1	Pomost inspekcyjny o szer. 0,5m	kpl.	1,0		
62.	1-1	Schody składane 3 segmentowe łamane o wysokości 2,75m	kpl.	1,0		
Razem element 5.1: Konstrukcja						
5.2 Pokrycie						
63.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach powierzchnia dachu ponad 100 m2	m2	116,07		
64.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1	Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż elementów wykończeniowych gąsiory	m	16,40		
65.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2	Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż elementów wykończeniowych pasy nadrynnowe - okapy	m	12,36		
66.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-3	Pokrycie dachów blachą powlekaną – montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - wiatrownice	m	8,60		
67.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,10		
68.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane	Montaż rynien	m	24,70		

	547-1					
69.	Uzupełnienie do KNR 202 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-2	Montaż lejów spustowych	szt.	4,00		
70.	700 Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-3	Montaż narożników	szt.	4,00		
71.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 547-4	Montaż denek rynnowych	szt.	6,00		
72.	Uzupełnienie do m 12,00 KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-3	Rury spustowe okrągłe o średnicy 100 mm				
73.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-7	Kolanka o średnicy 100 mm	szt.	8,00		
74.	1-1	Montaż wywietrzaków dachowych fi 150	szt.	3,00		
75.	KNR 2-02 410-1	Podbitka z desek sosnowych 2,5x12 cm	m2	36,60		
Razem element 5.2: Pokrycie						
Razem rozdział 5: DACH						
6 STOLARKA OKIENNA PCV I DRZWIOWA ALUMINIOWA						
76.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 o wym. 1,2x1,5 z nawiewnikami okiennymi okleinowane w kolrze złoty dąb	m2	9,00		
77.	Uzupełnienie do KNR 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do	m2	1,08		

	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-2	1.0 m2 o wym. 0,9x0,6 z nawiewnikami okiennymi okleinowane w kolrze złoty dąb				
78.	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-5	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe	m2	4,80		
79.	KNR 2-02 129-1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m	szt.	2,0		
80.	KNR 2-02 129-2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m z płyty wiórowej	szt.	5,0		
81.	KNR 2-02 129-1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.do 1 m z blachy powlekanej	szt.	2,0		
82.	KNR 2-02 129-2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m zewnętrznych z blachy	szt.	5,0		
Razem rozdział 6: STOLARKA OKIENNA PCV I DRZWIOWA ALUMINIOWA						
7 ŚCIANKI DZIAŁOWE						
83.	KNR 2-02 WACETOB 2003-6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr 12,5 mm na szkieletach drewnianych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe z wełną mineralna o izolacyjności cieplnej o ciężarze właściwym powyżej 80kg/m3 pełniącymi rolę izolacji akustycznej	m2	36,04		
84.		Ścianka systemowa MDV wys. 2,0 z prześwitem dolnym 15 cm i z drzwiami	m2	2,90		
Razem rozdział 7: ŚCIANKI DZIAŁOWE						
8 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA						
85	KNR 2-02 1016-1	Ościeżnice drzwiowe regulowane	szt.	4,0		
86	KNR 2-02 1017-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	m2	7,80		
Razem rozdział 8: STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA						
9 SUFIT PODWIESZNY Z PŁYT G-K						
87	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	82,60		

88	KNNR 2 604-2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	82,60		
89	KNR 2-02 613-3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	82,60		
90	KNR 2-02 613-4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna	m2	82,60		
Razem rozdział 9: SUFIT PODWIESZNY Z PŁYT G-K						
10 ROBOTY TYNKARSKIE						
91	1-1	Tynk gipsowy mechaniczny	m2	99,42		
92	KNR 2-02 2009-2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	90,70		
93	KNR 2-02 2009-7	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	90,70		
Razem rozdział 10: ROBOTY TYNKARSKIE						
11 OKŁADZINY ŚCIENNE						
94	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm	m2	36,70		
Razem rozdział 11: OKŁADZINY ŚCIENNE						
12 ROBOTY MALARSKIE						
12.1 Sufit						
95	KNR 2-02 1505-5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	82,60		
96	KNR 2-02 1505-6	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych (powierzchnie wewn.)	m2	82,60		
Razem element 12.1: Sufit						
12.2 Ściany						
97	KNR 2-02 1505-3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	90,70		
98	KNR 2-02 1505-4	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	90,70		
99	KNR 2-02 1505-5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	47,67		
100	KNR 2-02 1505-6	Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych (powierzchnie wewn.)	m2	47,67		
Razem element 12.2: Ściany						
Razem rozdział 12: ROBOTY MALARSKIE						

13 ELEWACJA						
101	KNR 0-17 IGM 2610-1	Docieplenie ścian styropian ryflowanym gr. 5 cm na listwach, mocowany mechanicznie do poszycia + tynk akrylowy na siatce	m2	117,12		
102	KNR 2-02 WACETOB 1519-2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	117,12		
Razem rozdział 13: ELEWACJA						
14 POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
103	1-1	Montaż poręczy WC ścienna łukowa stała - 60 (85) cm	kpl	2,0		
104	1-1	Montaż poręczy WC ściennej łukowej uchyłnej 85 cm	kpl	1,0		
105	1-1	Montaż wentylatorów łazienkowych	szt	2,0		
Razem rozdział 14: POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
15 TARAS						
106	KNR 2-02 1101-3	Podkłady murarskie z tłuczni lub żużla na podłożu gruntowym	m3	3,51		
107	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	14,04		
108	KNR 2-02 1103-3	Posadzki z bruku klinkierowego na płask	m2	35,10		
109	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	4,73		
110	KNR 2-31 402-3	Ławy betonowe zwykłe pod schody tarasu	m3	2,18		
111	1-1	Schody z cegły klinkierowej	m2	47,25		
Razem rozdział 15: TARAS						
16 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
112	KNR 2-01 301-2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III	m3	5,36		
113	KNR 2-01 320-1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł. wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat. gruntu I-II	m3	4,05		
114	KNR 2-02 1101-1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,13		
115	KNR 2-02 201-1	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szer. do 0.6 m	m3	0,32		
116	Uzupełnienie KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 137-1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczków betonowych gr. ścian 25 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	3,43		
117	KNR 2-02 103-1	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m z cegieł klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, o gr.1 cegły	m2	1,68		
118	KNR 2-02 1101-3	Podkłady murarskie z tłuczni lub żużla na podłożu gruntowym	m3	1,31		
119	KNR 2-02 1101-7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,88		

120	KNR 2-02 1103-3	Posadzki z bruku klinkierowego na płask	m2	3,75		
121	KNR 2-02 1209-1	Balustrady z pochwytym stalowym ze stali kwasoodpornej	m	8,70		
Razem rozdział 16: PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
17 KOMINEK						
122	1-1	Kominek murowany oblicowany kamieniem sztucznym	kpl	1,0		
Razem rozdział 17: KOMINEK						
18 WYKONANIE ŚWIADECTWA I MAPY						
123	1-1	Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynku świetlicy	kpl	1,0		
124	1-1	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,0		
Razem rozdział 18: WYKONANIE ŚWIADECTWA I MAPY						
Ogółem kosztorys: ŚWIETLICA WIEJSKA W LUBOWIE GMINA TORZYM (netto)						
Ogółem kosztorys: ŚWIETLICA WIEJSKA W LUBOWIE GMINA TORZYM (brutto)						

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOWIE GMINA TORZYM
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Skrzyżowanie

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena netto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 2-31 401-6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x40 cm, grunt kat.III-IV	m	57,40		
2	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	3,44		
3	KNR 2-31 403-3	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	57,40		
4	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	95,74		
5	KNR 2-31 101-2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]	m2	95,74		
6.	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	95,74		
7	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	95,74		
8.	KNR 2-31 105-4	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=12]	m2	95,74		
9	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń fr 0-62 mm warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	95,74		
10	KNR 2-31 114-7	Podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń o frakcji 0-32 mm górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	95,74		
11	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu	m2	95,74		
12	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych- wysiewka frakcyjna 0-5 mm 2 cm gr. warstwy górnej [RMS=2]	m2	95,74		

Razem element 1.1: Skrzyżowanie
1.2 Ciąg pieszy

13	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m	440,0		
14	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	26,40		
15	KNR 2-31 407-4	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	440,0		
16	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-IV	m2	440,0		
17	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	440,0		
18	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	440,0		
19	KNR 2-31 114-7	Podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń o frakcji 0-32 mm górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	440,0		
20	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych- wysiewka frakcyjna 0-5 mm 2 cm gr. warstwy górnej [RMS=2]	m2	440,0		

Razem element 1.2: Ciąg pieszy
1.3 Wjazd na działkę

21	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m	25,18		
22	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	1,51		

23	KNR 2-31 403-3	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	25,18		
24	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	37,38		
25	KNR 2-31 101-2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat. I-IV	m2	37,38		
26	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	37,38		
27	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	37,38		
28	KNR 2-31 105-4	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=2]	m2	37,38		
29	KNR 2-31 109-3	Podbudowy grunto-cementu R=2,5 MPa gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	37,38		
30	KNR 2-31 109-4	Podbudowy grunto-cementu bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm	m2	-37,38		
31	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	37,38		
32	KNR 2-31 511-3	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-37,38		
33		Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.10 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	37,38		
Razem element 1.3: Wjazd na działkę						
1.4 Ciąg pieszy na terenie działki						
34	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	193,50		
35	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	11,61		
36	KNR 2-31 407-4	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	193,50		
37	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-IV	m2	165,0		
38	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	165,0		
39	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	165,0		
40	KNR 2-31 105-4	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	165,0		
41	KNR 2-31 114-7	Podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń o frakcji 0-32 mm górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	165,0		
42	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych- wysiewka frakcyjna 0-5 mm 2 cm gr.warstwy górnej [RMS=2]	m2	165,0		
Razem element 1.4: Ciąg pieszy na terenie działki						
1.5 Parking dla rowerów na terenie działki						
43	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m	24,30		
44	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	1,46		
45	KNR 2-31 407-4	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	24,30		
46	KNR 2-31 101-7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat. II-IV	m2	28,0		
47	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. -IV	m2	28,0		
48	KNR 2-31 105-3	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	28,0		

49	KNR 2-31 105-4	Podsyпка piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	28,0		
50	KNR 2-31 114-7	Podbudowy z kruszyw łamanych - tłuczeń o frakcji 0-32 mm górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	28,0		
51	KNR 2-31 114-8	Podbudowy z kruszyw łamanych- wysiewka frakcyjna 0-5 mm 2 cm gr. warstwy górnej [RMS=2]	m2	28,0		
Razem element 1.5: Parking dla rowerów na terenie działki						
1.6 Parking						
52	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m	52,0		
53	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	3,12		
54	KNR 2-31 403-3	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	52,0		
55	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-IV	m2	105,50		
56	KNR 2-31 101-2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat. I-IV	m2	105,50		
57	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	105,50		
58	KNR 2-31 105-3	Podsyпка piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	105,50		
59	KNR 2-31 105-4	Podsyпка piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=2]	m2	105,50		
60	KNR 2-31 109-3	Podbudowy grunto-cementu R=2,5 MPa gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	105,50		
61	KNR 2-31 109-4	Podbudowy grunto-cementu bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm	m2	-105,50		
62	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	105,50		
63	KNR 2-31 114-6	Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=5]	m2	-105,50		
64	KNR 2-31 511-3	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.10 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	105,50		
Razem element 1.6: Parking						
Razem rozdział 1: ROBOTY DROGOWE						
2 BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ						
2.1 Nawierzchnia						
65	KNR 2-01 126-1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 15 cm	m2	457,60		
66		Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), kat. gruntu III	m2	457,60		
67	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	457,60		
68	KNR 2-21 218-3 [R=0,955]	Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami	m3	91,52		
69	KNR 2-23 204-1 [R=0,955]	Wkładka torfowa pod nawierzchnię - ręczne rozścielanie mieszanki z torfu, nawozów mineralnych i wapna rolniczego mieszanego na terenie płaskim - gr. warstwy po	ha	0,05		
70	KNR 2-23 208-3 [R=0,955]	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej /bez względu na kat. gruntu/ walcem wibracyjnym	ha	0,05		
71	KNR 2-23 209-1 [R=0,955]	Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	457,60		
72	KNR 2-23 211-1	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanie	m2	457,60		

	[R=0,955]	intensywne				
73	1-1	Wyznaczenie boiska do piłki nożnej i wykonanie linii proszkiem kredowym	kpl.	1,0		
Razem element 2.1: Nawierzchnia						
2.2 Wyposażenie boiska						
74	740 KNR 2-01 312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1 m, kat. gruntu III	dół	4,0		
75	KNR 2-23 308-1 [R=0,955]	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0.15 m3	m3	0,36		
76	KNR 2-23 309-3 [R=0,955]	Osadzenie elementów stalowych - tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada przednia	szt.	4,0		
77	KNR 2-23 310-7 [R=0,955]	Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja bramek stalowo do piłki nożnej	szt.	2,0		
Razem element 2.2: Wyposażenie boiska						
2.3 Piłkochwyty						
78	1-1	Montaż piłkochwyków o wysokości 4,0 m z siatki polipropylenowej zawieszanej na linie stalowej mocowanej do słupków w rozstawie ok. 3,0 m , słupy skrajne usztywnione w kierunkach podłużnych elementami ukośnymi z rur stalowych o śr. 50 mm siatką rozpiętą na poziomych linkach mocowanych u góry i u dołu słupków oraz na słupkach skrajnych, dodatkowo siatkę "złapać" pionowa linka stalowa na każdym słupku pośrednim rury malować farbą antykorozyjną oraz podkładową i nawierzchniową chlorokauczukową	mb	69,0		
Razem element 2.3: Piłkochwyty						
Razem rozdział 2: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ						
3 PLAC ZABAW I WYPOSAŻENIE						
3.1 Plac zabaw						
79	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. II-IV	m	44,58		
80	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	2,67		
81	KNR 2-31 407-4	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	44,58		
82	KNR 2-31 101-7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat. III-IV	m2	165,57		
83	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	165,57		
84	KNR 2-31 105-3	Podsypka żwirowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	165,57		
85	KNR 2-31 105-4	Podsypka żwirowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=12]	m2	165,57		
Razem element 3.1: Plac zabaw						
3.2 Wyposażenie						
86	1-1	Zakup i montaż huśtawki wagowej (dł. x wys.) 3,0x0,54 wg rys. w projekcie	kpl	1,0		
87	1-1	Zakup i montaż zestawu wieżowego o wym. (dł. x szer. x wys.) 3,9 x 1,85 x 1,8 wg rysunku w projekcie	kpl	1,0		
88	1-1	Zakup i montaż huśtawki krzyżakowej na sprężynach o wym. (dł. x szer. x wys.) 2,5 x 2,0 x 0,6 wg rysunku w projekcie	kpl	1,0		
89	1-1	Zakup i montaż huśtawki podwójna metalowa o wym. (dł. x szer. x wys.) 3,0 x 1,4 x 2,0 m wg rysunku w projekcie	kpl	1,0		
90	1-1	Zakup i montaż ławki z oparciem o wym (dł. x szer. x wys.) 2,0 x 0,43 x 0,88 m wg rysunku w projekcie	kpl	1,0		

91	1-1	Zakup i montaż ławki młodzieżowej o wym. (dł. x szer. x wys.) 1,50 x 0,60 x 0,8 m wg rysunku w projekcie	kpl	4,0		
Razem element 3.2: Wyposażenie						
3.3 Ogrodzenie placu zabaw						
92	1-1	Ogrodzenie płotkiem drewnianym o wysokości 1,3 m z furtkami	m	60,87		
Razem element 3.3: Ogrodzenie placu zabaw						
Razem rozdział 3: PLAC ZABAW I WYPOSAŻENIE						
4 STÓŁ DO TENISA						
4.1 Nawierzchnia						
93	KNR 2-31 401-4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat. III-IV	m	30,0		
94	KNR 2-31 402-4	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	1,80		
95	KNR 2-31 407-4	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	30,0		
96	KNR 2-31 101-1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat. I-IV	m2	50,0		
97	KNR 2-31 103-4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat. I-IV	m2	50,0		
98	KNR 2-31 105-7	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	50,0		
99	KNR 2-31 105-8	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7]	m2	50,0		
100	KNR 2-31 511-1	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	50,0		
Razem element 4.1: Nawierzchnia						
4.2 Wyposażenie						
101	1-1	Zakup i montaż stołu do tenisa o wymiarach 2,8x1,5x0.8 m z siatką kompletem paetek i piłek	kpl	1,0		
Razem element 4.2: Wyposażenie						
Razem rozdział 4: STÓŁ DO TENISA						
5 BOISKO ISTNIEJĄCE DO TENISA ZIEMENEGO						
5.1 Piłkochwyty						
102	1-1	Montaż piłkochwytów o wysokości 4,0 m z siatki polipropylenowej zawieszanej na linie stalowej mocowanej do słupków w rozstawie ok. 3,0 m , słupy skrajne usztywnione w kierunkach podłużnych elementami ukośnymi z rur stalowych o śr. 50 mm siatką rozpiętą na poziomych linkach mocowanych u góry i u dołu słupków oraz na słupkachskrajnych, dodatkowo siatkę "złapać" pionowa linka stalowa na kaŚdym słupku pośrodkim rury malować farbą antykorozyjną oraz podkładową i nawierzchniową chlorokauczukową	mb	32		
Razem element 5.1: Piłkochwyty						
Razem rozdział 5: BOISKO ISTNIEJĄCE DO TENISA ZIEMENEGO						
6 GRILL OGRODOWY PREFABRYKOWANY						
103	1-1	Grill ogrodowy prefabrykowany	kpl	1,0		
Razem rozdział 6: GRILL OGRODOWY PREFABRYKOWANY						
7 SŁUP OGŁOSZENIOWY						
104	1-1	Zakup i ustawienie słup ogłoszeniowy o średnia powierzchnia reklamowa 100 cm wysokość powierzchni reklamowej 220 cm parametry techniczne : obudowa z laminatów	kpl	1		

		poliestrowych (PWS) waga ok. 70 kg powierzchnia reklamowa 10 m ²				
Razem rozdział 7: SŁUP OGŁOSZENIOWY						
9 STOJAK NA ROWERY 10 STANOWISKOWY						
105	1-1	Zakup i ustawienie stojaka na rowery	kpl	2,0		
Razem rozdział 9: STOJAK NA ROWERY 10 STANOWISKOWY						
10 NASADZENIA						
106	KNR 2-21 323-5 [R=0,955]	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0.7 m	szt.	15,0		
107	KNR 2-21 302-6 [R=0,955]	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.7 m	szt.	15,0		
108	KNR 2-21 331-4 [R=0,955]	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. do 45 cm z zaprawą całkowitą rowów, grunt kat. I-II	szt.	275,0		
Razem rozdział 10: NASADZENIA						
11. TRAWNIKI						
109	KNR 2-21 218-2 [R=0,955]	Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem taczkami	m ³	328,80		
110	KNR 2-21 401-4 [R=0,955]	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat. I-II	m ²	1 643,99		
Razem rozdział 11: TRAWNIKI						
12 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
111	KNR 4-04 201-5	Rozebranie murów z kamienia powyżej terenu o gr. pow.30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,0		
112	KNR 2-31 807-1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20,0		
113	KNR 4-01 108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³	7,0		
114	KNR 4-01 108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m ³	7,0		
115	1-1	Oplata za utylizację gruzu	m ³	7,0		
Razem rozdział 12: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Ogółem kosztorys: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOWIE GMINA TORZYM (netto)						
ogródek skalny nie wchodzi w zakres kosztorysu						
Ogółem kosztorys: ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOWIE GMINA TORZYM (brutto)						
ogródek skalny nie wchodzi w zakres kosztorysu						

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ŚWIETLICA WIEJSKA LUBÓW

L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 5-101106-01-020	Montaż szafki oświetlenia zewnętrznego	szt.	1		
2	KNNR 5 0717020-040	Układanie kabli YAKY 4 x 35 o masie do 1,0kg/m bezpośrednio na słupach betonowych z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych	m	4,00		
3	KNNR 5 0717060-040	Układanie kabli YAKY 4 x 35 o masie do 1,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem uchwytów stalowych odstępowych	m	3,50		
4.	KNNR 5 0606 050-020	Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt.	1		
5.	KNR 5-10 0603-07-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju \hat{S} do 35 mm ²	szt.	1		
6.	KNR 5-100604-01-020	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 6 mm ²	szt.	16		
7.	KNR 2-010701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	219,00		
8.	KNR 5-100301-01-040	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	438,00		
9.	KNR 5-100103-01-040	Ręczne układanie kabli YKY 3 x 6 wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną	m	237,00		
10.	KNR 2-010704-0201-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III.	m	219,00		
11.	KNR 5-101001-04-020	Montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1 Rosa	szt.	8		
12.	KNR 5-101004-03-040	Wciąganie przewodów YDY 2 x 2,5 w wysięgniki oświetleniowe na ziemi 8 x 4,5m	m	36,00		
13.	KNR 5-101005-07-020	Montaż opraw OCP 70 W do jednej lampy ręciennej na zamontowanym na słupie	szt.	8		
14.	KNR 2-010707-02-060	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia. Grunt kategorii III. 0,8 m ³ x 8 słupów	m ³	6,40		
15.	KNR 5-100708-01-020	Ręczne stawianie słupów stalowych MABO typ 45-2 dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III	szt.	8		
16.	KNR 5-080611-02-040	Montaż uziomu powierzchniowego. bednarka 25 x 4 Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii III	m	20,00		
17.	KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	pomiar	8		
18.	KNR 4-031203-01-101	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odc.	9,00		

19.	KNR 4-031205-01-108	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy	pomiar	1		
Ogółem kosztorys: oświetlenie zewnętrzne (netto)						
Ogółem kosztorys: oświetlenie zewnętrzne (brutto)						

PRZEBUDOWA LINII SN L-426-17 KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA DZIAŁCE 24/4						
Demontaż linii napowietrznej						
L.p	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Cena brutto (Cena ryczałtowa)
1	KNR 512/501/1	Demontaż przewodów roboczych, AFL-6 35·mm ²	km			
2	KNR 512/202/2	Ręczne odkopanie słupów rozkracne, narożne, żerdź 12·m	szt.	3		
3		Demontaż słupów rozkracnych i podpór linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów, słupy O, K, ON, żerdzie ŻN 12·m	szt.	2		
4	KNR 512/301/2	Demontaż słupów linii jednotorowych dla trójkątnego układu przewodów, słupy pojedyncze P, PL, żerdzie ŻN 12·m	słup	1		
5	KNR 512/404/3	Demontaż układów odłącznikowych na słupach, ON3V20	szt.	1		
Montaż słupa K1go						
6.	KNR 512/9901/2	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane linii napowietrznych SN, słup 1-żerdziowy 12,0·m, koparko-spycharka	stanow.	1		
7.	KNR 512/9902/2	Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych linii napowietrznej SN, z ustojem prefabrykowanym, żerdź 12,0·m	słup	1		
8.	KNR 512/403/1	Montaż odgromników na słupach SN	kpl.	1		
9.	KNR 512/9925/1	Montaż przewodów niez izolowanych linii napowietrznej SN, przekrój 35·mm	km	0,3		
10.	KNR 512/9911/1	Przygotowanie mieszanki betonu B-7,5 w warunkach prymitywnych	szt.	1		
11.	KNR 512/9906/2	Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowice kablowe, układ odłącznikowy OUN/III	szt.	1		
Montaż linii kablowej SN						
12.	1 KNR 201/701/2	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1,0·m	m	210		
13.	KNR 510/301/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m	m	420		
14.	KNR 510/101/2	Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego	m	654		
15.	KNR 510/9944/6	Układanie kabli energetycznych na słupach betonowych, kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa, do 1·kg/m	m	80		
16.	KNNR 5/729/2	Głowice na kablach energetycznych do 20kV, kabel do 120·mm ² Al.	szt.	6		
17.	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	15		
18.	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III	m	210		

19.	KNP 1846/4606/1	Badanie linii kablowych, SN	pomiar	3		
Roboty towarzyszące						
20.	Kalkulacja własna	Wyłączenie linii i przygotowanie miejsca pracy przez ENEA wg. taryfy	szt.	1		
21.	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu	szt.	1		
22.	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa drogowego	szt.	1		
23.	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	szt.	1		
Ogółem kosztorys: Przebudowa linii SN kolidującej z projektowanymi obiektami na działce nr 24/4 (netto)						
Ogółem kosztorys: Przebudowa linii SN kolidującej z projektowanymi obiektami na działce nr 24/ (brutto)						

Wartości poz. OGÓŁEM po zsumowaniu należy przenieść do formularza ofertowego.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Znak sprawy : BGN.II.271.3.2013

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zamawiający :

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

OFERTA NA

**„BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TURYSTYCZNO-SPORTOWĄ.”**

WYKONAWCA :

Adres :

NIP :

REGON :

FAX/TEL.

E-MAIL.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowę świetlicy wiejskiej w Lubowie wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową”

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją istotnych warunków zamówienia :
 - 1) **Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia** : zł, (słownie:), w tym podatek VAT co stanowi : zł,
 - 2) **cena netto**:zł, (słownie :)
 - 3) **termin wykonania zamówienia do**, **warunki płatności** – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy.
2. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym projektem, przedmiarem i specyfikacją istotnych warunków.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy z terenem budowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
7. Zamówienie wykonamy samodzielnie*
8. Część zamówienia (określić zakres)

.....
zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.

*(niepotrzebne skreślić)

9. Załączniki do niniejszej oferty :

-
-
-

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
(Data)

.....
podpis/podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty

OŚWIADCZENIE ¹

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) w imieniu firmy:

.....

.....

(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubów wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową**”

oświadczamy że:

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/my wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. spełniam/my warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej;

....., dnia

.....
podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
oraz pieczęć/pieczętki)

¹ Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

OŚWIADCZENIE ²

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu firmy:

.....
.....
(nazwa i adres)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubów wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową**”

oświadczamy że:

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 .

....., dnia

.....
podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
oraz pieczętka/pieczętki)

² Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Umowa

w oparciu o postępowanie przetargowe BGN.II.271.3.2013

zawarta w dniur. w Torzymiu pomiędzy **Gminą Torzym z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 32 , 66-235 Torzym** zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez : **Burmistrza Torzymia – Ryszarda Stanulewicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marka Sodela** a firmą reprezentowaną przez : zwaną dalej w tekście Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

§1

Zamówienie stanowiące przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.)

§2

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania **Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubów z wraz z infrastrukturą turystyczno-sportową.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie określonym dokumentacją projektową i przedmiarami robót w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiego przedmiot zamówienia ma służyć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.
4. Wszelkie odstępstwa i zmiany mogą być zrealizowane za zgodą Zamawiającego.

§3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

§4

Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych ustala się na dzień

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :

- 1) przekazanie Wykonawcy projektów budowlanych określających przedmiot umowy w dniu podpisywania umowy.
- 2) przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę i dziennika budowy w dniu podpisywania umowy.
- 3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisywania umowy.
- 4) zapewnienie na budowie inspektora nadzoru.
- 5) dokonywanie odbioru robót zanikających i odbioru końcowego.
- 6) odbiór końcowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy.
- 7) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora nadzoru na podstawie pisemnego powiadomienia zgodnie z **§6**.

§6

Do obowiązków Wykonawcy należy **pisemne** powiadomianie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o planowanych odbiorach :

- a) robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym

b) końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym

§7

1. Zamawiający powołuje nadzór inwestorski który pełnić będą :

branża budowlana (inspektor wiodący) -

2. Inspektor Nadzoru działa i w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623).

§8

Obowiązki kierowników na budowie ze strony Wykonawcy pełnią :

a) kierownik robót budowlanych (kierownik budowy)

b) kierownik robót elektrycznych

§9

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z art.21a ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623) oraz do zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należyłym stanie technicznym.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca uprządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót .

§10

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczenie powinno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowlany.

§11

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzy wykonawstwo robót. Odpowiedzialność ta związana jest w szczególności z gwarancją na wykonane roboty, terminem wykonania, szkodami wyrządzonymi w trakcie robót Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§12

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

2. Zamawiający lub inspektor nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy okazania certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych użytych wyrobów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

§13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynikające z przedłożonej oferty w dniu

2. **Wartość brutto robót budowlanych objętych niniejszą umową wynosi :**
zł (słownie :).

§ 14.

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę po rozliczeniu i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, bezusterkowym odbiorze końcowym robót z terminem nie krótszym niż 30 dni oddnia pokwitowania odbioru faktury przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wystawienie 1 faktury przejściowej po wykonaniu 50% zadania, do kwoty nie wyższej niż 20% wynagrodzenia za zadanie, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót.

2. Zapłata wynagrodzenia zostanie przekazana nna rachunek Wykonawcy o numerze

§15

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy .
2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru o terminie zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających i protokolarnym ich odbiorze. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
3. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.
4. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w formie przewidzianej w artykule 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie umowne w pieniądzu będzie wpłacone przez Wykonawcę na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

§17

1. Strony uzgadniają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art.151.

§18

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :
 - 1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach :
 - 1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego części w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek w projekcie budowlanym w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek projektu.
4. Zamawiający potrąci karę umowną, o której mowa w ust.2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§19

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :
 - 1) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru.
 - 2) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
 - 3) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może :
 - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
 - 4) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 - 5) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.
 - 6) Zamawiający wyznacza termin przeglądu zamówienia po odbiorze w okresie rękojmi za wady a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin usunięcia tych wad.
 - 7) Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu rękojmi za wady ustalonego w umowie.
 - 8) W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek. Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa **§ 17 ust.1** zostanie zwrócone Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi za wady.

§ 20

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 21

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 22

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 23

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. WYKONAWCY :

- 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,
- 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. ZAMAWIAJĄCEMU :

- 1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 2 tygodnie,
- 2) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 24

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 25

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,
2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, która odstąpiła od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.
4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.
5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.
6. Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.
7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.
8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy.

§ 26

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

§ 28

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część stanowią:

- 1) Oferta zawierająca cenę ofertową.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(Miejscowość i data)

.....
Nazwa i adres

firmy (oferenta)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie remontu lub budowy obiektu o wartości min. 300.000 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych)

Wykaz robót budowlanych – informacja o robotach budowlanych odpowiadających swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia przez ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie :

Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj robót)	Wartość robót	Data rozpoczęcia robót	Data zakończenia robót	Zamawiający i miejsce

Do wykazu należy dołączyć dostępne referencje i świadectwa od właściwych zamawiających, mogą być kserokopie podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

.....
Nazwa i adres
firmy (oferenta)

Znak sprawy : BGN.II.271.3.2013
Załącznik Nr 11 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

Do kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłogórze.

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oferent załącza **wykaz imienny osób którymi dysponuje lub którymi będzie dysponował** wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Zamawiający żąda wskazania osób do kierowania :

- robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba)
- robotami elektrycznymi (min. 1 osoba)

wykaz imienny osób którymi dysponuje wykonawca *:

Lp.	Imię i nazwisko	Proponowana rola w realizacji zamówienia	Rodzaj uprawnień	Nr uprawnień	Podstawa dysponowania

Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

wykaz imienny osób którymi będzie dysponował wykonawca *:

Lp.	Imię i nazwisko	Proponowana rola w realizacji zamówienia	Rodzaj uprawnień	Nr uprawnień	Podstawa dysponowania

- W przypadku wykazania osób, którymi będzie dysponował wykonawca, oferent składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- Do wykazu należy załączyć kopię uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, osób którymi będzie dysponował wykonawca.

W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

*jeżeli dotyczy

.....
(Data)

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)